

Dane techniczne

Cechy i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

SKU: V11H746040

ZAMKNIJ WSZYSTKO

| | |
|---------------------------|------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD |
|---------------------------|------------------|

| | |
|------------------|---------------|
| Panel LCD | 0,55 cal z D9 |
|------------------|---------------|

| | |
|---|--|
| Natężenie światła barwnego | 3.500 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego | 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| Rozdzielczość | XGA, 1024 x 768, 4:3 |
| Współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Stosunek kontrastu | 14.000 : 1 |
| Źródło światła | Lampa |
| Lampa | 250 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym), 9.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym) |
| Korekcja obrazu | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 3^\circ$, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 3^\circ$ |
| Przetwarzanie wideo | 10 Bit |
| Częstotliwość odświeżania pionowego 2D | 100 Hz - 120 Hz |
| Odzworowanie kolorów | Do 1,07 mld kolorów |
| <hr/> | |
| Stosunek projekcji | 0,32 - 0,43:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Obiektyw | Optyczny |
| Rozmiar projekcji | 55 cale - 93 cale |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny | 0,4 m (56 cal ekran) |
| Odległość projekcyjna, system Tele | 0,6 m (93 cal ekran) |

| | |
|---------------------------------|--|
| Odległość ogniskowa | 3,7 mm |
| Fokus | Ręcznie |
| Przesunięcie | 6,9 : 1 |
| <hr/> | |
| Funkcja USB wyświetlacza | 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk |
| Przylączy | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (3x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (3x), wejście mikrofonu |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura |
| <hr/> | |
| Bezpieczeństwo | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem |
| Tryby kolorów 2D | Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, Czarna tablica |
| Funkcje | Automatyczna regulacja jasności, Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpośrednio, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu ekranowego, Wyświetlacz, Długa żywotność lampy, Funkcja podziału ekranu |
| Interaktywność | Nie |
| Tryby kolorów | Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica |
| Projector control | via: AMX, Crestron, Control4 |
| <hr/> | |
| Zużycie energii | 354 W, 309 W (tryb ekonomiczny), 0,37 W (w trybie czuwania) |
| Napięcie zasilania | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |

| | |
|--|---|
| Wymiary produktu | 367 x 400 x 149 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) |
| Waga produktu | 5,7 kg |
| Poziom hałas | Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A) - Eco2: 29 dB (A) |
| Temperatura | Praca 5°C - 40°C, Składowanie -10°C - 60°C |
| Wilgotność powietrza | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90% |
| Załączone oprogramowanie | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
| Opcje | Filtr powietrza, Skrzynka przyłączeniowo-sterownicza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Klucz USB szybkiego połączenia bezprzewodowego, Przedłużacz USB, Moduł bezprzewodowej sieci LAN |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1 |
| Głośniki | 16 W |
| Zawartość zestawu | Instrukcja na płycie CD, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Kabel USB, Uchwyt naścienny, Warranty card |
| Kolor | Biały/szary |
| TCO Certified | Tak |

| | |
|------------------|---|
| Gwarancja | 36 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h |
|------------------|---|
